

T5 szabadonsugárzó lámpatestek

Megnevezés	Lámpatest hossza	Fényforrás fényárama	Előttét EEI osztálya	Hálózathál felvett teljesítmény	Fényforrás típusa
T5 SZS 114	575 mm	1200 lm	A2	18 W	HE
T5 SZS 124	575 mm	1750 lm	A2	28 W	HO
T5 SZS 121	875 mm	1900 lm	A2	25 W	HE
T5 SZS 139	875 mm	3100 lm	A2	45 W	HO
T5 SZS 128	1175 mm	2600 lm	A2	33 W	HE
T5 SZS 154	1175 mm	4450 lm	A2	61 W	HO
T5 SZS 135	1475 mm	3300 lm	A2	40 W	HE
T5 SZS 149	1475 mm	4300 lm	A2	56 W	HO
T5 SZS 180	1475 mm	6150 lm	A2	86 W	HO

HE: nagy fényhasznosítású típus

HO: nagy fényáramú típus

A fényforrás-gyártás mai műszaki fejlettségét tekintve ezek a fénycsövek a legalkalmasabbak rejtett világításhoz való alkalmazásra. Rendkívül hosszú élettartamuk (akár 20000 óra is lehet), valamint magas fényhasznosításuk miatt a karbantartási költségek minimálisra csökkenthetők. A fényforrások energiahatékonyasága mellett fontos tulajdonságuk a jó színvisszaadás. Ebből a szempontból 1/b kategóriába sorolhatók.

T5 fénycsövek:

Elektronikus előttétek:

A T5 típusú fénycsövek csak elektronikus előttéttel üzemeltethetők. Ezek a rendszerek komfortérzet, működési stabilitás, élettartam szempontjából sokkal jobbak hagyományos előtteiknél.

Legfontosabb tulajdonságaik:

- villogásmentes gyújtás
- nagyfrekvenciás működés (villogásmentes)
- hosszú élettartam (fénycső élettartama is megnő)
- fénycső élettartam végén automatikusan lekapcsol (nincs villogás)
- energiahatékonyaság




T5 SZS
szabadonsugárzó



EASY T5
szabadonsugárzó



EASY T5
szabadonsugárzó



T5 SZS szabadonsugárzó lámpatestek rendelési kódjai:

Megnevezés	Elektronikus előtéttel [HF]	1-10V-os Szabályozható elektronikus előtéttel [DIM]	DALI Szabályozható elektronikus előtéttel [DALI DIM]
T5 SZS 114 T5 SZS 124	30206.00.114.01 30206.00.124.01	30206.00.114.02 30206.00.124.02	30206.00.114.03 30206.00.124.03
T5 SZS 121 T5 SZS 139	30206.00.121.01 30206.00.139.01	30206.00.121.02 30206.00.139.02	30206.00.121.03 30206.00.139.03
T5 SZS 128 T5 SZS 154	30206.00.128.01 30206.00.154.01	30206.00.128.02 30206.00.154.02	30206.00.128.03 30206.00.154.03
T5 SZS 135 T5 SZS 149 T5 SZS 180	30206.00.135.01 30206.00.149.01 30206.00.180.01	30206.00.135.02 30206.00.149.02 30206.00.180.02	30206.00.135.03 30206.00.149.03 30206.00.180.03